

CONO alto



Der edle Deckeneinbaulautsprecher

Für hochwertige und präzise Klangwiedergabe

Einbaulautsprecher für Deckenmontage in elegantem Design mit maximaler Schalldispersion. Der Deckeneinbaulautsprecher CONO alto ist mit seiner maximalen Schallabstrahlung über 360° ein Garant für hochwertige und präzise Klangwiedergabe. Er zeichnet sich außerdem durch sein elegantes Design aus: Der CONO alto ist durch seine einzigartige Optik nicht als konventioneller Lautsprecher erkennbar. Er benötigt dazu keine Abdeckgitter, was für eine besonders klare und präzise Klangwiedergabe sorgt. Er lässt sich außerdem mit minimalem Aufwand installieren. Der Einsatz mit einer minimalen Einbautiefe von 55 mm bis 92 mm je nach Modell ist besonders für sehr niedrige Deckenkonstruktionen geeignet. Der Deckenausschnitt beträgt 130 mm.

Technische Daten

Anwendung

Einbaulautsprecher für Deckenmontage

Design

Farben



Abmessungen

ø 180mm x 20mm (in Sicht)

Material

ABS Kunststoff - Glasfaser verstärkt

Klang

	CONO alto 50	CONO alto M	CONO alto S	CONO alto V
Prinzip	Breitband 360°	Breitband 360°	Breitband 360°	Breitband 360°
Nennleistung	50 W / 90 W	50 W / 90 W	100 W / 180 W	5-10-20 W einstellbar
Impedanz	16 Ω	4 Ω	8 Ω	100V / 1,9k-940-470 Ω
Wirkungsgrad	83,4 dB	85,5 dB	82,5 dB	86,8 dB
Maximum SPL	100 dB	102 dB	104 dB	99,5 dB
Frequenzbereich	89-21.000 Hz	77-21.000 Hz	78-21.000 Hz	86-21.000 Hz

Installation

	CONO alto 50	CONO alto M	CONO alto S	CONO alto V
Gewicht	730 g	830 g	1,3 kg	1 kg
Deckenausschnitt	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Einbautiefe	41 mm	74 mm	77 mm	88 mm
Anschlüsse	Blockklemme	Printklemme	Polklemme vergoldet	Printklemme