

CONO puro SMART



Der smarte Einbaulautsprecher

Pure Optik für puren Klang – Reduziertes Design und schnellste Installation durch Drehverschluss

Der neue Einbaulautsprecher CONO puro passt optisch perfekt zum Designtrend „klein und schlicht“. Der Durchmesser beträgt lediglich 150mm. Die Musik wird zuverlässig über 1,9 GHz Funktechnik empfangen. Des Weiteren sind aufgrund des neuen Schnellverschlusses keine Schrauben mehr nötig. Dies bietet eine schnelle Montage und das schraubenlose Design sorgt außerdem für schlichte Eleganz. Die Materialdicke des Ringes ist minimal gehalten, damit der Lautsprecher plan auf der Decke aufliegen kann. Der für den Einbau nötige Deckenausschnitt beträgt 120mm und Einbautiefe beträgt 140mm.

Technische Daten

Anwendung

Deckeneinbaulautsprecher

Design

Farben



Abmessungen

Ø 150 mm / h: 160 mm

Material Gehäuse

Ring aus glasfaserverstärktem ABS Kunststoff

Klang

Prinzip

360°-Lautsprecher mit integriertem Verstärker und Funkmodul

Ausgangsleistung

40 W RMS

Bestückung

NewTec KA10 Lautsprecher 50W 4Ω

Wirkungsgrad

85,5 dB

Maximum SPL

102 dB

Frequenzbereich

105-20.000 Hz

Funkfrequenz

1,9 GHz n-DECT

Sender

SMARTplayer

Installation

Deckenausschnitt

120 mm

Deckenstärke

mind. 6 mm / max. 25 mm

Einbautiefe ohne Backbox

90 mm

Einbautiefe mit Backbox

140 mm

Gewicht

648 g

Stromversorgung

AC 100-240 V; 50/60 Hz; 0.5 A

Anschlüsse

Verbindungsklemme